

## NOTICE PRODUIT

# SikaProof® ExTape-150

## BANDE AUTO-ADHÉSIVE POUR JOINTOIEMENT EXTERNE DES MEMBRANES D'ETANCHEITE SIKA-PROOF

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof® ExTape-150 est une bande auto-adhésive à base d'un adhésif butyle sur un film support vert et d'un film de protection en deux parties.

### DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof® ExTape-150 may only be used by experienced professionals.

SikaProof® ExTape-150 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

SikaProof® ExTape-150 est utilisé pour confirmer les joints transversaux, les connexions et les détails dans le système de membrane SikaProof® A & P (côté externe / côté membrane).

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Haute capacité d'adhérence et d'étanchéité
- Facile et rapide à installer
- Film de protection en deux parties

### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Conditionnement</b>	Carton de 4 rouleaux, chaque rouleau mesure 20 m de long par 150 mm de large
<b>Aspect / Couleur</b>	Le film support de la couche supérieure est vert et revêtu d'un adhésif butyle. La couche inférieure est séparée par un film de protection blanc.
<b>Durée de Conservation</b>	24 mois à partir de la date de production si correctement stocké dans son emballage d'origine non ouvert et non endommagé (Voir date d'expiration sur l'étiquette).
<b>Conditions de Stockage</b>	Stocker au sec à des températures comprises entre +5°C et +30°C. Protégé de la lumière directe du soleil, de la pluie, de la neige et la glace, de l'humidité, etc. Stocker en position horizontale. Ne pas empiler les palettes de rouleaux les unes sur les autres, ou sous d'autres palettes d'autres produits durant le transport et le stockage.
<b>Épaisseur</b>	1,10 mm

**NOTICE PRODUIT**

SikaProof® ExTape-150  
Août 2020, Version 01.01  
02072030800000002

## INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

### Structure du Système

Composant des systèmes:

- Membranes SikaProof® A-05 ou A-08 /HC ou A-12 /HC
- SikaProof® Tape-150 A bande auto-adhésive pour joint interne
- SikaProof® ExTape-150 bande auto-adhésive pour joint externe

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

### Température de l'Air Ambiant

minimum +5°C / maximum +35°C

### Température du Support

Surface à coller : Minimum +5°C. Si la température est inférieure, des mesures appropriées doivent être prises.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### QUALITÉ DU SUPPORT

La surface de collage sur la membrane SikaProof® A doit être sèche, propre et exempte de tout matériau susceptible d'altérer l'adhérence. Si ces conditions ne sont pas remplies, des mesures appropriées doivent être prises.

### MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

SikaProof® ExTape-150 est appliqué facilement, rapidement

et en toute sécurité sur la membrane SikaProof® A & P, côté membrane :

- enlever le film de protection
  - coller la partie adhésive sur la membrane (face lisse)
  - appuyez fermement à l'aide d'un rouleau maroufleur
- Pour le système SikaProof® A, SikaProof® ExTape-150 est utilisé avec SikaProof® Tape-150 A pour assurer une double liaison facile, rapide et sûre des joints et des connexions.

Pour de plus amples informations sur la méthode d'installation, veuillez vous reporter au Cahier des Clauses Techniques SikaProof® A & P.

au Cahier des Clauses Techniques du SikaProof® Système A & P II ne doit être installé que par du personnel

formé par Sika Sénégal.

- N'installez pas SikaProof® ExTape-150 pendant une pluie ou une chute de neige continue ou prolongée.
- La qualité et l'état du support doivent être conforme aux exigences du Cahier des Clauses Techniques.
- Le SikaProof® ExTape-150 n'est pas résistant de manière permanente aux UV. Par conséquent, le système ne doit pas être installé sur des structures exposées de manière permanente à la lumière UV et aux intempéries.
- Par conséquent, la bande doit être protégée le plus tôt possible, au plus tard 90 jours avant remblayage.

Pour plus d'informations et de conseils, veuillez vous référer au Cahier des Clauses Techniques SikaProof® A & P.

## DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Sika® Method Statement: SikaProof® A/HC
- Sika® Method Statement: SikaProof® P

## LIMITATIONS

Le SikaProof® ExTape-150 doit être utilisé conformément

### NOTICE PRODUIT

SikaProof® ExTape-150  
Août 2020, Version 01.01  
02072030800000002

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

### RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1% (m/ m).

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné,

**SIKA SENEGAL S.A.R.L.U**  
29 Avenue Pasteur BP 6531, Dakar  
SENEGAL

n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.